

BL PAK-PRESS/J

TECNICAL DATAS -DATI TECNICI :

Dimensions - Dimensioni: mm 1100 x 1200 x 1700 h

Net weight – Peso netto: kg 300

Head Electric element – Resistenze piano superiore: 2500 W

Air consumption – Consumo aria: N/l 20-25 minute

Voltage – Voltaggio: 230-400 V / 3 / 50-60 Hz

- ✚ Automatic press **BL PAK-PRESS** for local shiny or wrinkle effects on trousers or any kind of garments
Pressa automatica **BL PAK-PRESS** per effetti lucido o pieghe su pantaloni o qualsiasi tipo di capo.
- ✚ Head safety guard
Dotata di protezione anti-infortunistica al piano superiore
- ✚ Electronic timer with adjustable time from 0 to 6 minutes (1 sec steps)
Timer elettronico con regolazione da 0 a 6 minuti (step di 1 sec)
- ✚ Flat steel polished head (thickness 10 mm) electric heated 2500 W
Piano superiore in acciaio lucido (spessore 10 mm) riscaldato elettricamente 2500 W
- ✚ Electronic thermoregulator 0/300°C for head temperature control
Termoregolatore elettronico 0/300°C per controllo temperatura piano
- ✚ Head down + pressure lock by 1 foot pedal
Discesa piano + pressione con 1 pedale
- ✚ Cold flat dimensions mm 500 x 140 without vacuum
Piano inferiore piatto freddo mm 500 x 140 senza aspirazione
- ✚ Adjustable max pressing pressure 1400 kg
Pressione max regolabile di pressione 1400 kg
- ✚ Special buck cover with stainless steel net, 4 mms nomex felt and nomex fabric
Imbottitura piano inferiore con rete inox, molletone nomex 4 mm e tela nomex
- ✚ Special head cover in anti-sticking brown Teflon – thickness 0,35 mm
Imbottitura piano superiore con Teflon marrone anti-aderente – spessore 0,35 mm
- ✚ Heavy duty steel frame
Struttura robusta in acciaio
- ✚ Head and buck with 5 years warranty
Piani stiro superiore ed inferiore con garanzia di 5 anni



**BL PAK-PRESS/DO
DOUBLE HEAD**



**BL PAK-PRESS/S
SINGLE HEAD**